

**REVÊTEMENTS DE SOL TEXTILES**  
**MOQUETTES TOUFFETTÉES EN DALLES PLOMBANTES AMOVIBLES À VELOURS 100% POLYAMIDE**

**QUADRO MONTANA 50 X 50**

Le CSTB atteste que le produit ci-dessus est conforme à des caractéristiques décrites dans le référentiel de certification Revêtements de sol textiles (NF 262) en vigueur, après évaluation selon les modalités de contrôle définies dans ce référentiel.

En vertu de la présente décision notifiée par le CSTB, AFNOR Certification et le CSTB accordent respectivement à

**UDIREV**  
**Z.I du Coudray**  
**8 rue Nicolas Copernic**  
**BP 20**  
**FR - 93601 AULNAY SOUS BOIS Cedex**  
**Usine : 336**

le droit d'usage de la marque NF pour l'application « Revêtements de sol textiles » et de la marque UPEC, pour le produit objet de cette décision, pour toute sa durée de validité et dans les conditions prévues par les règles générales de la marque NF, les Exigences Générales de la marque UPEC et le référentiel mentionné ci-dessus.

**Décision d'admission n° 702/336T-006.1\_00/18 du 22 novembre 2018**

Norme applicable : NF EN 1307 - Classement d'usage des moquettes

**CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES**

Type de velours : bouclé uniforme chiné - jauge 1/10  
Composition fibreuse de la couche d'usage : 100% polyamide 6  
Nature de la sous-couche : bitume

Caractéristiques nominales de fabrication (valeurs nominales/tolérance) :

Dimensions des dalles (mm) : 500,0 × 500,0 (± 0,3 %)

Masse surfacique totale (g/m<sup>2</sup>) : 3955 (± 10%)

Épaisseur totale (mm) : 5,5 (± 10%)

Masse surfacique de velours utile (g/m<sup>2</sup>) : 325 (± 10%)

Masse volumique du velours de surface (g/cm<sup>3</sup>) : 0,141 (± 10%)

Stabilité dimensionnelle : retrait et allongement ≤ 0,20%

Classement d'usage : **U<sub>3</sub> P<sub>3</sub> E<sub>1</sub> C<sub>0</sub>**

Ce certificat comporte 1 page

Correspondant

Pablo ROSALA  
Courriel : pablo.rosala@cstb.fr  
Tél. : 01 61 44 80 99

Pour le CSTB  
Pour le Directeur Technique

  
Yannick LEMOIGNE