



Revêtement de sol modulaire sans PVC en dalle et en lame selon les décors synchronisés, doté d'un système de clipsage traditionnel sur les grands côtés et PUSH DOWN CLIC, clic à plat sur les petits côtés. Micro-chanfrein sur les 4 côtés. Traitement Sealtec pour faciliter l'entretien.



CLASSIFICATION	NORMES	UNITÉS	
Norme produit	EN 16511		Revêtement de sol modulaire avec sous-couche intégrée
Classement Européen	EN ISO 10874	classe	23-34
CARACTÉRISTIQUES	NORMES	UNITÉS	
Format	EN ISO 24342	cm	Lame : 20,30 x 129 cm Dalle : 38,70 x 77,60 cm
Épaisseur totale	EN ISO 24346	mm	5,50
Traitement de surface			Sealtec
Groupe d'abrasion	EN 13329	classe	AC6
Poids total	EN ISO 23997	g/m ²	7100
PERFORMANCES	NORMES	UNITÉS	
Stabilité dimensionnelle à la chaleur	EN ISO 23999	%	< 0,15
Réaction au feu	EN 13501-1	classe	Bfl-s1
Efficacité acoustique (bruit de choc: ΔLw)	EN ISO 717-2	dB	18
Résistance à l'abrasion	EN 15468	cycles	> 7000
Résistance à l'impact	EN 13329 - annex F	mm	> 1800
Résistance aux micro-rayures	EN 16094	classe	≤ MSR-A2 / ≤ MSR-B2
Poinçonnement statique rémanent	EN ISO 24343-1	mm	< 0,15
Résistance à la chaise à roulettes	ISO 4918	cycles	25000 (sans dommage)
Résistance déplacement d'un pied de meuble	EN 424		Sans dommage
Résistance au glissement	DIN 51130	groupe	R10
Glissance (coef.)	EN 13893	classe	DS (≥ 0,30°)
Résistance aux taches	EN 438-2	classe	5 (groupe 1 et 2) / 4 (groupe 3)
Résistance thermique	EN 12667	m ² .K/W	0,033
Chauffage par le sol	EN 12524	degré	Compatible plancher chauffant (max 27 °C)
Comportement électrique	EN 1815	kV	< 2 (antistatique)
ENVIRONNEMENT	NORMES	UNITÉS	
Emissions dans l'air : TVOC à 28 jours	ISO 16000-6	µg/m ³	< 100 (Classe A+)
Formaldéhyde à 28 jours	ISO 16000-3	µg/m ³	E1 (non détecté)
REACH (règlement européen)	1907/2006/CE		Conforme

DESCRIPTION	
Conseils d'utilisation	Bureaux, locaux commerciaux et halls
Garantie	10 ans en usage commercial (selon conditions)

CONDITIONNEMENT	Lames 20,30 x 129 cm - carton de 9 lames = 2,35 m ² Dalles 38,70 x 77,60 cm - carton de 8 dalles = 2,40 m ²
------------------------	--

MISE EN ŒUVRE ET CONSEILS D'ENTRETIEN	Se référer au site : www.liberty-floor.com
--	---

RETAIL

OFFICE

HOTEL

RESTAURANT

HOME



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

